

## DECLARATION OF PERFORMANCE

n° 3000010016006

1. **Unique identification code of the product-type:** Dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption  $E_b \leq 0,5 \%$

2. **Intended uses:** For internal and external walls and flooring.

3. **Manufacturer:** Trademark: TECHLAM®  
LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES SAU  
Autovía Madrid-Alicante s/n 03660 Novelda (Alicante) SPAIN

4. **System/s of AVCP:** System 3, 4

5a. **Harmonised standard:** EN 14411:2013

6. **Declared performances**

Essential characteristics (see Note 1)	Performance (see Note 2)
Reaction to fire	Bfl-s1 / B-s1-d0
Breaking strength	> 700 N
Durability for: - internal use: Pass	Pass
Thermal shock resistance	Pass
Release of dangerous substance	PND
Bond strength/adhesion, for: Cementitious adhesive, type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$

7. **Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:**  
Not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eduardo Blanes Domenech,  
Quality, environment & Health&Safety Corporative Manager  
Novelda, 14<sup>th</sup> July, 2016



**LEVANTINA**  
THE NATURAL STONE COMPANY  
Levantina Techlam, S.L.U.

3000010016006

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TECHLAM 5 mm Numer 3000010016006

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu  
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, zgodnie z wymaganiami:  
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, o nasiąkliwości Eb<0,5%
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta:  
Płytki podłogowe i ścienne do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
3. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami:  
LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES SAU Autovía Madrid-Alicante s/n 03660 Novelda (Alicante) SPAIN
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z ustaleniami (AVCP):  
System 3, 4
5. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną - EN 14411:2012
6. Deklarowana właściwość użytkowa:

Zasadnicza charakterystyka	Wydajność	Norma europejska
Reakcja na ogień	Bfl-s1 / B-s1-d0	EN 14411:2012
Wytrzymałość na zerwanie	> 700 N	
Wytrzymałość do użytku wewnętrznego	Wynik pozytywny	
Wytrzymałość na zmiany termiczne	Wynik pozytywny	
Wyzwolenie niebezpiecznych substancji	NPD	
Siła wiązania/ adhezja, dla Klej cementowy, typ C2	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna – nie dotyczy

Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez:

**LEVANTINA**  
THE NATURAL STONE COMPANY  
Levantina Techlam, S.L.U.